




2K EPOXY TOP COAT DTM



COUVERTURE



FORTE ADHÉRENCE DIRECTEMENT SUR LE MÉTAL



RÉSISTANT À L'ESSENCE



ARRÊT DE LA ROUILLE

CAR-REP® 2K EPOXY TOP COAT DTM est un revêtement révolutionnaire à 2 composants dans une boîte à compartiment unique. Forme le revêtement le plus dur, étanche à l'eau et à l'air. Application facile et couverture élevée jusqu'à 2,5 m² (27 pieds carrés). Le seul 2K sans mélange et avec une durée de vie illimitée, utilisable jusqu'à épuisement de la boîte. Offre une adhérence forte et une résistance supérieure à la corrosion lorsqu'il est appliqué directement sur le métal. Aucun apprêt n'est nécessaire. Les 2K Top Coats de Car-Rep® peuvent être appliqués hors des cabines de peinture, ce qui est efficace en termes de temps et de coûts.

POINTS FORTS DU PRODUIT

Qualité originale 2K avec la technologie révolutionnaire WISE 2K® Durée de vie en pot révolutionnaire : tout le produit peut être utilisé sans gaspillage de peinture Toujours prêt à l'emploi : aucune activation requise Adhérence supérieure et résistance chimique Anticorrosion extrême

AVANT APPLICATION

Bien agiter les boîtes – pas moins de 2 minutes. Il est recommandé de stocker les boîtes à l'envers. Agiter les produits avec des pigments blancs à l'envers et agiter plus longtemps avant d'appuyer sur la buse. Environnement d'application : Température de 20°C/68°F à 35-75% d'humidité. En conditions sèches, veuillez ajouter de l'humidité en vaporisant de l'eau dans l'air ou en utilisant un humidificateur.

APPLICATION


Surface métallique ou existante préparée avec un grain de 180 à 320 Nettoyer le métal avec un nettoyant à solvant et le plastique avec un nettoyant à base d'eau/plastique Aucun apprêt nécessaire sur le métal, appliquer DIRECTEMENT SUR LE MÉTAL : Aucun promoteur d'adhérence nécessaire ou recommandé sur le plastique Appliquer 3 couches – couche légère/moyenne avec un flash de 5 minutes, couche moyenne/humide avec un flash de 5 minutes et couche humide Pour les couleurs telles que le jaune et le blanc – appliquer 2 ou 3 couches légères de brume pour obtenir une couverture de couleur avec un flash de 5 minutes entre chaque couche, une couche moyenne, un flash de 5 minutes, puis une couche humide Rechercher une couverture uniforme sur la 2ème et la 3ème couche Distance de pulvérisation de 20 à 25 cm du sujet Aucun vernis de finition nécessaire Tourner la boîte à l'envers après avoir fini d'appuyer sur la buse pour nettoyer le produit de la buse et essuyer tout résidu de la pointe du pulvérisateur

CARACTÉRISTIQUES


Monocomposant (DTM) sans apprêt ni promoteur d'adhérence nécessaire Excellente couverture Extrêmement durable une fois durci Excellente adhérence sur la plupart des substrats Continue à s'étaler et à se lisser après la dernière couche Remplacement pour la peinture de finition 1K ou Hot Rod Black Protection UV Hors poussière – 30 minutes Temps de manipulation – 1 à 2 heures Temps de cure complet – 14 à 21 jours Parfait pour les roues, les compartiments moteurs, les pièces de suspension, les blocs moteurs, les pièces intérieures, les dos de panneaux, etc. Lavage à l'eau ou au savon non recommandé pendant au moins 14 jours après la pulvérisation

TECHNOLOGIE WISE 2K®

MATERIAL



MÉTAL



BRIQUE



PLASTIQUE



BOIS



VERRE

USE PLASTIC PRIMER



PAS DE 2K À ALKYD



ENTRÉES ET SORTIES


HARDNESS



2MIN
AGITER À L'ENVERS



20-25CM, 8-10IN
MODÈLE DE PULVÉRISATION



5 MIN ENTRE LES COUCHES
COUCHES



6 SECONDES
NETTOYER



30 MINUTES
POUSSIÈRE SÈCHE



1-2H
SEC AU TOUCHER



14-21 JOURS
DURETÉ FINALE



SAFETY
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ



ÉPOXY À 2 COMPOSANTS
A BASE DE SOLVANT

Wise 2K® est une technologie brevetée de peinture en aérosol à 2 composants, offrant une durée de vie illimitée. Les technologies époxy et polyuréthane Wise 2K® présentent un durcisseur et une résine désactivés dans une boîte à compartiment unique et ne nécessitent aucune activation ou mélange, il suffit de secouer et de pulvériser. Aucune réaction ne se produit à l'intérieur de la boîte ; il y a deux réactions lors de la pulvérisation des produits. D'abord, le durcisseur désactivé se réactive au contact de la pression atmosphérique et de l'humidité dans l'air, suivi par la réticulation des composants créant des ponts carbone-carbone. Wise 2K® est une véritable technologie à 2 composants offrant les mêmes caractéristiques de performance que toute autre : adhérence maximale et résistance à la corrosion, chimique, UV et aux rayures. Wise 2K® ne doit pas être confondu avec le durcissement à l'humidité, qui est une technologie à 1 composant.

Les produits Wise 2K® peuvent être utilisés à plusieurs reprises jusqu'à ce que la boîte soit vide sans risque de durcissement prématuré dans la boîte, ce qui les rend idéaux pour les réparations ponctuelles et les objets de petite/moyenne taille.

DEGREE OF GLOSS (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units
satin 35-50 gloss units
gloss 80-100 gloss units

HEAT RESISTANCE: 150°C

STORAGE STABILITY: 18 months

SIZE: 400ml

SALES QTY:
400ml: 6 pcs

CAR-REP 2K Epoxy Top Coat DTM

Art. No.	CAR-REP 2K Epoxy Top Coat DTM	Color	Barcode
C237016	NA Spraypaint Car-Rep 2K Anthracite Grey RAL7016 400ml		6412490043278
C236005	NA Spraypaint Car-Rep 2K British Racing Green RAL6005 400ml		6412490046651
C230010	NA Spraypaint Car-Rep 2K Caterpillar Yellow 400ml		6412490030131
C233000	NA Spraypaint Car-Rep 2K Flame Red RAL3000 400ml		6412490043247
C230050	NA Spraypaint Car-Rep 2K Kubota orange 400ml		6412490030162
C235010	NA Spraypaint Car-Rep 2K Gentian Blue RAL5010 400ml		6412490043254
C239005	NA Spraypaint Car-Rep 2K Jet Black Gloss RAL9005 400ml		6412490043285
C239005M	NA Spraypaint Car-Rep 2K Jet Black Matte RAL9005 400ml		6412490043292
C239005S	NA Spraypaint Car-Rep 2K Jet Black Satin RAL9005 400ml		6412490043308

Art. No.	CAR-REP 2K Epoxy Top Coat DTM	Color	Barcode
C230060	NA Spraypaint Car-Rep 2K John Deere Green 400ml		6412490030179
C230020	NA Spraypaint Car-Rep 2K Kubota orange 400ml		6412490030155
C232004	NA Spraypaint Car-Rep 2K Pure Orange RAL2004 400ml		6412490043230
C239010	NA Spraypaint Car-Rep 2K Pure White RAL9010 400ml		6412490043322
C236011	NA Spraypaint Car-Rep 2K Reseda Green RAL6011 400ml		6412490043261
C230011	NA Spraypaint Car-Rep 2K Schoolbus Yellow 400ml		6412490030148
C230070	NA Spraypaint Car-Rep 2K Stone Grey 400ml		6412490030377
C231023	NA Spraypaint Car-Rep 2K Traffic Yellow RAL1023 400ml		6412490043223
C239006	NA Spraypaint Car-Rep 2K White Aluminium RAL9006 400ml		6412490043315